

step Electronic GmbH

Produktvorstellung

step Micro DS606



step Micro DS606 | Produkt-Highlights

- Intel® Core™ Prozessoren der 7. und 6. Generation (Kaby Lake und Skylake)
- Gleichzeitiger Betrieb von zwei Displays
- 4K / UHD Auflösung 3840 x 2160 Pixel mit 60 Hz
- Für Anwendungen im 24/7 Betrieb
- Zwei Intel® Netzwerkkarten
- Zwei serielle Schnittstellen
- Zulässige Betriebstemperatur 0-50 °C
- Relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend 10-90%
- Wake-on-Lan (WOL) und PXE Unterstützung
- „reboot after power lost“ Funktion und Always-on Jumper
- Optional externer Power Button per Remoteleitung
- 2x Kensington Lock für Diebstahlschutz
- Erweiterung mit analogem D-Sub Port (anstelle eines seriellen Ports)
- Multi-Format Cardreader
- Optional bis zu 3 Jahre bundesweiter Vor-Ort- oder Austausch-Service



step Micro DS606 | Spezifikationen

- Intel Core i7 / i5 / i3, Pentium und Celeron Prozessoren, Sockel 1151
- Intel® H110 Express Chipsatz
- bis zu 16 GB DDR3L SO-DIMM 1600 MHz, 2 slots
- **Schnittstellen vorne:**
 - 2x USB 3.0, 2x USB 2.0
 - SD-Cardreader
 - Line-in, Line-out
- **Schnittstellen hinten:**
 - 1x DisplayPort, 1x HDMI
 - 2x USB 3.0, 1x eSATA/USB 2.0 Combo
 - 2x R-J45 LAN
 - 1x PS/2 Combo
 - 2x COM Ports (5V/12V, 1x umschaltbar auf RS422 / RS485)
- **Schnittstellen intern**
 - 1x 2,5“ intern für HDD/SSD (max. 12.7 mm hoch)
 - 1x M.2 2260 BM Steckplatz für SSD (PCIe x4, SATA v3.0 mit 6 Gbit/s)
 - 1x M.2 2230 BM Steckplatz für WLAN (PCIe x1, USB 2.0)
- 2x Intel® Gigabit Netzwerkkarten
 - 1x Intel® i211 Ethernet Controller mit MAC, PHY und PCIe-Schnittstelle
 - 1x Intel® i219LM PHY verbunden mit dem MAC des Prozessors
- 19 x 16,5 x 4,3 cm (LBH) = 1,35 Liter
- inkl. VESA-Halterung
- externes, passives Netzteil (90W)
- Mögliche Betriebssysteme: Windows 10/8.1/7, Linux



step Micro DS606 | Produktfotos



step Micro DS606 | optionales Zubehör

2HE-Rackblende für zwei step Micro PCs

Mit diesem Montage-Kit lassen sich zwei kompatible step Micro PCs in ein 19"-Rackgehäuse einbauen. Mitgeliefert wird eine Abdeckblende, um eine eventuell unbenutzte Montageöffnung zu schließen.

Lieferumfang:

- Rackblende 483 x 89 mm (19" x 2 HE)
1 mm Stahl, schwarz, pulverbeschichtet
- Abdeckblende (198,8 x 45,5 mm)
- 16x Schraube (M3 x 5 mm)
- 4x Montagewinkel

Kompatible step Micro PC:.

1. step Mirco Serie DS60x
2. step Micro DS150P
3. step Micro Serie DS46x-P, DS47x-P

Artikelnummer: 1058970



step Micro DS606 | optionales Zubehör

Intel® WLAN 802.11
ac und Bluetooth Kit



Analoger VGA
Ausgang
(an Stelle eines seriellen Ports)



Externer Ein- und
Ausschalter +
Clear CMOS



Kontakt:

step Electronic GmbH

Lise-Meitner-Str. 1

45659 Recklinghausen

Telefon: (02361) 60 99 599

E-Mail: info@step-systeme.de

Kontaktformular: <http://step-systeme.de/kontakt/formular/>